

スピーカー取付適合表 2007年(平成19年)現在

※本適合車種表は一例となります。詳しくは係員にご確認ください。

10cm COAXIAL 2WAY MOUNT SPEAKER

TOYOTA

車種名	適合年式	取付け位置及び摘要
bB	H15. 4~H17.12	D ①③
アバロン /AVALON	H 7. 5~H11. 6	RD②
ヴィッツ /VITZ	H14. 2~H17. 1	D
ヴィッツ /VITZ	H11. 1~H14.12	D
グランドハイエース /GLAND HIACE	H11. 8~H14. 5	RS②
グランビア /GRANBIA	H11.8 ~H14. 5	RS②
グランビア /GRANBIA	H 7. 8~H11. 8	RS②
スプリンター カリブ /SPRINTER CARIB	H 9. 4~H14. 7	RS②
ツーリング ハイエース /TOURING HIACE	H11. 8~H14. 5	RS②
パッソ /PASSO	H16. 6~	D ③
プラッツ /PRATZ	H11. 8~H14. 8	D
ライトエース /LITEACE	H 4. 1~H 8.10	FD①
ランドクルーザー・80 /LANDCRUISER	H 1.10~H 7. 1	D ①
レジアスワゴン /REGIUS WAGON	H11. 8~H14. 5	RS②

SUBARU

車種名	適合年式	取付け位置及び摘要
R2	H15.12~	D ②
ヴィヴィオ /VIVIO	H 4. 3~H10.10	D
ヴィヴィオ・ビストロ /VIVIO BISTRO	H 7.11~H10.10	D
サンバー /SAMBAR	H11. 1~	FD①②
ステラ /STELLA	H18. 6~	D ②
ディアスワゴン /DIAS WAGON	H17.11~	FD②
ディアスワゴン(クラシック含む) /DIAS WAGON	H11.10~H17.11	FD②
プレオ /PLEO	H10.10~	D ①②
プレオネスタ /PLEO NEST	H11. 6~H16. 1	D ①②

HONDA

車種名	適合年式	取付け位置及び摘要
Z	H10.10~H14. 1	FD②
アクティ /ACTY	H15. 4~	FD①②
バモス /VAMOS	H13. 9~H19. 2	FD①②
バモスホビオ /VAMOS HOBIO	H15. 4~H19. 2	FD①②
ライフ /LIFE	H13. 5~H15. 9	D ③

使用上の注意

- この製品は、DC-12V・マイナス車専用です。DC-24Vには使用できません。
- 作業する前にショート事故防止の為、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業をしてください。ただし、オーディオ、ナビ等各種メモリーが消去されますのでご注意ください。
- 製品を改造及び分解しないでください。事故や火災の原因となります。
- 配線は安全確実に行って下さい。誤った配線は重大な事故を引き起こす原因となります。
- 仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 取付けの際は、安全な場所でエンジンを切りパーキングブレーキをかけてから行ってください。
- 取付けに際しては、別売りパーツが必要になる場合がありますのでお車の状況を確認の上お買い求めください。
- 取付けには、車種及びグレードにより内装取り外しに専門工具が必要とする場合があります。
- 車両の仕様変更の場合がありますのでご注意ください。
- 製品の取り付けには、専門技術が必要な場合があります。必ず係員に相談してください。

SUZUKI

車種名	適合年式	取付け位置及び摘要
Kei	H13.11~	D
Kei	H13. 4~H13.11	D
MRワゴン /WAGON	H13.12~H16. 2	FD①②
アルト /ALTO	H10.10~H14. 4	D ①
アルト /ALTO	H 6.11~H10.10	D ①
アルトセダン /ALTO	H14. 4~H16. 9	D ①
エブリイ /EVRY	H13. 9~H17. 8	D ①
シボレークルーズ /CHEVROLET CRUZE	H15.11~	D
ジムニー /JIMNY	H16.10~	KB
スイフト /WIFT	H14. 1~H16.10	D
セルボモード /CERVO	H 7.10~H10.10	FD①②
ワゴンR /WAGON R	H14. 9~H15. 9	D
ワゴンR /WAGON R	H13.11~H14. 9	D ①
ワゴンソリオ /WAGON R SOLIO	H17. 8~	D ①
ワゴンRプラス /WAGON R PLUS	H11. 5~H12.12	D ①
ワゴンワイド /WAGON R WIDE	H 9. 2~H11. 5	D ①②

NISSAN

車種名	適合年式	取付け位置及び摘要
オッティ /OTTI	H17.6~H18.10	D ④

MITSUBISHI

車種名	適合年式	取付け位置及び摘要
ekアクティブ /ek ACTIVE	H16. 5~H18. 8	D ④
ekクラッシィ /ek CLASSY	H15. 5~H17.12	D ④
ekスポーツ /ek SPORT	H14. 9~H18. 9	D ④
ekワゴン /ek WAGON	H16. 5~H18. 9	D ④
スペースギア /SPACEGEAR	H 6. 5~H19. 1	D

DAIHATSU

車種名	適合年式	取付け位置及び摘要
MAX	H13.11~H15.8	D
アトレー /ATRAI	H 6. 1~H11. 1	FD①②
ブーン /BOON	H16. 6~	D ③
ミラ /MIRA	H 6. 9~H10.10	FD①

取付け位置及び摘要の内訳

D =ダッシュボード	① 純正スピーカー付車に可。
FD=フロント・ドア	② スピーカーの周囲に少し隙間があく。
KB=キックボード	③ トゥイーターがグリル裏側に少し当たる(取付けは可)。
RD=リヤ・ドア	※ ④ 車種別専用スピーカー取付キット(別売)が必要となります。係員へご相談下さい。
RS=リヤ・サイド	⑤ 車両のスピーカー用配線との接続は、純正トゥイーターに接続されて
※車種別専用スピーカー取付キットは別売となります。係員へお尋ね下さい。	いた配線は使用せずに、スピーカー取付穴内の車両ハーネスにテープ止めされている丸ピンタイプ用に直接接続します。